

SENDLY SMS API

Specyfikacja v1.3

Ostatnia aktualizacja: 2026.09.24

SENDLY SMS API działa na zasadzie przesyłania komunikatów za pomocą protokołu HTTP. Do obsługi wiadomości SMS dostępne są dwa wzajemnie wykluczające się tryby: SMS API oraz 3CX API

1. SMS API

1.1 Wysyłka wiadomości

Jest to domyślny tryb działania API, przeznaczony do wykorzystania z aplikacjami obsługującymi REST API. Do wysyłki SMS udostępniany jest następujący endpoint:

POST <https://api.sendly.link/api/sms>

Autoryzacja: Bearer token

Oczekiwany typ zawartości: application/json

Pola ciała żądania:

Pole	Typ danych	Opis
from	Numeryczny łańcuch znaków, minimum 9 znaków, maksimum 11 znaków	Numer wirtualnego numeru komórkowego w SENDLY
to	Numeryczny łańcuch znaków, minimum 9 znaków, maksimum 11 znaków	Docelowy numer komórkowy
body	Łańcuch znaków, minimum 1 znak	Treść wiadomości

Przykładowe żądanie:

```
curl -X POST https://api.sendly.link/api/sms \
-H "Authorization: Bearer TWOJ_TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "from": "48732129000",
  "to": "48732129001",
  "body": "Test SENDLY"
}'
```

Token możliwy jest do wygenerowania i pobrania z panelu klienta. Alternatywnie istnieje możliwość pozyskania tokena przez biuro obsługi klienta.

Możliwe odpowiedzi:

200 – wiadomość została przyjęta do wysyłki

Ciało odpowiedzi:

Pole	Typ danych	Opis
message_id	łańcuch znaków	Unikalny identyfikator wiadomości (16 znaków hex)

Przykładowa odpowiedź:

```
{"message_id": "a906cff7719bd889"}
```

Możliwe odpowiedzi błędu:

403 – problem z autoryzacją

422 – problem z walidacją danych

429 – Przekroczono limit żądań

W przypadku błędów ciało odpowiedzi może zawierać jedno lub więcej pól opisanych w tabeli poniżej:

Pole	Typ danych	Opis
errors.token	Tablica łańcuchów znaków	Opis błędu związanego z przekazany tokenem dostępowym
errors.from	Tablica łańcuchów znaków	Opis błędu związanego z numerem źródłowym
errors.to	Tablica łańcuchów znaków	Opis błędu związanego z numerem docelowym
errors.body	Tablica łańcuchów znaków	Opis błędu związanego z ciałem wiadomości

Przykładowa odpowiedź:

```
{"errors":{"token":["Invalid token"]}}
```

Wiadomości wychodzące kodowane są w UCS2 i dzielone co 67 znaków. Opcjonalnie istnieje możliwość wysyłania SMS w kodowaniu GSM7 z ograniczeniem do pojedynczej wiadomości o maksymalnej długości 160 znaków. Opcję tę można włączyć w panelu klienta lub po złożeniu dyspozycji przez biuro obsługi klienta.

1.2 Wysyłka wiadomości na wiele numerów

Jest to metoda API pozwalająca na wysyłkę tej samej wiadomości na wiele numerów. Aktywacja tej funkcji dla tokena dostępowego następuje wyłącznie poprzez kontakt z biurem obsługi klienta. Udostępniany jest następujący endpoint:

POST <https://api.sendly.link/api/sms-multi>

Autoryzacja: Bearer token

Oczekiwany typ zawartości: application/json

Pola ciała żądania:

Pole	Typ danych	Opis
from	Numeryczny łańcuch znaków, minimum 9 znaków, maksimum 11 znaków	Numer wirtualnego numeru komórkowego w SENDLY
to	Tablica numerycznych łańcuchów znaków, minimum 9 znaków, maksimum 11 znaków, minimum 1 element, maksimum 100 elementów	Docelowe numery komórkowe
body	Łańcuch znaków, minimum 1 znak	Treść wiadomości

Przykładowe żądanie:

```
curl -X POST https://api.sendly.link/api/sms-multi \
-H "Authorization: Bearer TWOJ_TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "from": "48732129000",
  "to": ["48732129001", "48732129002"],
  "body": "Test SENDLY"
}'
```

Walidacja przesłanych numerów telefonów następuje na zasadzie „wszystko albo nic” – każdy z przesłanych numerów musi być poprawnym polskim numerem komórkowym lub żądanie zostanie odrzucone w całości. Przesłane numery muszą być unikalne, przesłanie zduplikowanych numerów spowoduje odrzucenie żądania w całości.

Możliwe odpowiedzi:

200 – wiadomość została przyjęta do wysyłki

Ciało odpowiedzi:

Pole	Typ danych	Opis
message_ids	Tablica obiektów	Każdy ze zwróconych obiektów zawiera pola „number” wskazujące na jeden z podanych numerów docelowych oraz „message_id”, które jest identyfikatorem wiadomości przyjętej do wysyłki

Przykładowa odpowiedź:

```
{ "message_ids": [ { "number": "48732129001", "message_id": "a906cff7719bd889" } ] }
```

Możliwe odpowiedzi błędu:

403 – problem z autoryzacją

422 – problem z walidacją danych

429 – Przekroczono limit żądań

W przypadku błędów ciało odpowiedzi może zawierać jedno lub więcej pól opisanych w tabeli poniżej:

Pole	Typ danych	Opis
errors.token	Tablica łańcuchów znaków	Opis błędu związanego z przekazanym tokenem dostępowym
errors.from	Tablica łańcuchów znaków	Opis błędu związanego z numerem źródłowym
errors.to	Tablica łańcuchów znaków	Opis błędu związanego z numerem docelowym
errors.body	Tablica łańcuchów znaków	Opis błędu związanego z ciałem wiadomości

Przykładowa odpowiedź:

```
{"errors":{"token":["Invalid token"]}}
```

1.3 Odbiór wiadomości

Wiadomości przychodzące wysyłane są na podany w panelu klienta webhook. Webhook można także podać w dyspozycji do biura obsługi klienta. Podjętych zostanie do 36 prób dostarczenia wiadomości. Interwały powiadomień oraz dodatkowe informacje na ten temat zostały opisane w sekcji „Notyfikacje”. Żądanie API nie śledzi przekierowań, nie autoryzuje się także do webhooka. Żądanie pochodzić będzie z aktualnego adresu IP domeny api.sendly.link.

Metoda: POST

Typ zawartości: application/json

Pola ciała żądania:

Pole	Typ danych	Opis
type	Łańcuch znaków	Typ wiadomości. Dla wiadomości przychodzącej przyjmuje wartość „MESSAGE”

Pole	Typ danych	Opis
from	Łańcuch znaków	Prezentacja numeru źródłowego. W przypadku wiadomości z nadpisanym numerem w tym polu znajduje się nadpis.
to	Numeryczny łańcuch znaków	Docelowy numer telefonu
body	Łańcuch znaków	Treść wiadomości

Przykładowe ciało żądania:

```
{"type": "MESSAGE", "from": "48732129000", "to": "48732129001", "body": "Test sms"}
```

1.4 Potwierdzenie dostarczenia wiadomości

W przypadku chęci otrzymywania powiadomień o dostarczeniu wiadomości należy aktywować tę opcję w panelu klienta lub przez dyspozycję dla biura obsługi klienta. Aktywacja tej opcji spowoduje przesyłanie żądania na podany adres webhooka. Podjętych zostanie do 36 prób dostarczenia wiadomości. Interwały powiadomień oraz dodatkowe informacje na ten temat zostały opisane w sekcji „Notyfikacje”. Żądanie API nie śledzi przekierowań, nie autoryzuje się także do webhooka. Żądanie pochodzić będzie z aktualnego adresu IP domeny api.sendly.link.

Metoda: POST

Typ zawartości: application/json

Pola ciała żądania:

Pole	Typ danych	Opis
type	Łańcuch znaków	Typ wiadomości. Dla wiadomości o statusie przyjmuje wartość „NOTIFICATION”
message_id	Łańcuch znaków	Identyfikator wiadomości zwrócony po przyjęciu do wysyłki
status	Łańcuch znaków	DELIVERED dla powiadomienia o dostarczeniu. ERROR dla powiadomienia o błędzie.

Przykładowe ciało żądania:

```
{"type": "NOTIFICATION", "message_id": "a906cff7719bd889", "status": "DELIVERED"}
```

2. 3CX SMS API

Ta wersja API obsługuje wysyłkę oraz odbiór wiadomości na podstawie aktualnej specyfikacji centrali 3CX Phone System. Aby aktywować to API, należy w panelu klienta wybrać obie opcje SMS API oraz 3CX SMS API.

Do obsługi połączeń wychodzących konieczne jest podanie w sekcji SMS w 3CX tokenu, który można wygenerować w panelu klienta, oraz adresu URL:

<https://api.sendly.link/api/tcx>

Aby obsługiwać wiadomości przychodzące, należy w panelu klienta podać webhook dostępny w centrali 3CX.

Aktywacji może dokonać także biuro obsługi klienta, należy wtedy podać webhook, w odpowiedzi przesłany zostanie token.

3. Notyfikacje

Opisane w 1.3 i 1.4 powiadomienia wysyłane są dopóki wywoływany webhook nie zwróci poprawnej odpowiedzi **200 OK** lub nie zostanie wyczerpany limit notyfikacji. System przerywa także wysyłkę, jeśli zostanie zwrócona odpowiedź z kodem 404 (Not Found) lub 418 (I'm A Teapot). Poniżej przedstawione zostały interwały, w jakich wysyłane są powiadomienia:

Zakres	Interwał
1-10 powiadomienie	Co 1 minutę
11-20 powiadomienie	Co 3 minuty
21-30 powiadomienie	Co 10 minut
31-35 powiadomienie	Co 1 godzinę
36 powiadomienie	12 godzin po ostatnim powiadomieniu